



Ламинаторы ТИКО - максимально удобные в работе модели с передовыми технологическими возможностями и привлекательной ценой.



**AL-4402**

- Индикация готовности к работе: ярким неоновым светом загорается надпись «Ready».
- Эргономичный съемный выходной лоток защищает готовый документ от деформирования.
- Удобные дополнительные функции: режим «реверса» документа. При нажатии кнопки валы начинают крутиться в обратную сторону - при необходимости вы с легкостью извлечете документ.
- Гарантия 2 года.



**AL-3401**

- AL-3601 - Возможно самый быстрый ламинатор в мире.
- Скорость ламинирования 2 м/мин.
- Время разогрева 1 минута
- 6 валов (4 горячих и 2 холодных) обеспечивают безупречное качество ламинирования.
- Ж/к дисплей с максимально простым и удобным для пользователя выбором режимов работы.
- Функция реверса и автореверс.
- Гарантия 2 года.



**AL-3601 (AGILITY A3)**

Все ламинаторы ТИКО укомплектованы профилактическим средством для очистки валов от остатков ламинирования

Модель	AL-4402	AL-3401	AL-3601
Ширина ламинирования (мм)	A4 (230)	A3 (320)	A3 (320)
Диапазон используемых плёнок (мкм)	60-250	60-250	75-250
Максимальная толщина ламинирования, пленка+документы (мм)	1	1	1
Время разогрева (мин)	5	5	1
Рабочая температура ламинирования (°C)	143	153	130-140
Количество валов	4	4	6
Нагрев валов	Внешний	Внешний	Внешний
Скорость ламинирования (мм/мин)	300-650	300-1200	300-2000
Режим экстренного разжима валов / реверс	Реверс	Реверс	Реверс
Регулировка температуры / скорости	Регулировка скорости	Регулировка скорости	Регулировка скорости
Индикация подключения к сети	есть	есть	есть
Индикация готовности к работе	есть	есть	есть
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240
Мощность (Вт)	290	470	1700
Вес (кг)	3,5	6,1	5,2
Размеры, Д x Ш x В (мм)	360x364x125	465x228x144	525x180x127




Пакетные ламинаторы ТМ «ТІКО» - это техника класса Премиум для офиса и малой полиграфии. Отличительными признаками данных ламинаторов являются высокое качество, удобство использования, стильный дизайн, привлекательная цена. Продукция ТІКО весьма популярна в Японии, где предъявляются высочайшие требования к качеству и надёжности продукции.



**AL-4203, AL-3202**

- AL-4204, AL-3203: модели самых распространённых форматов ламинирования А4 и расширенного формата А3. Отлично подойдут для домашнего и офисного использования. Эти модели имеют дополнительную сервисную функцию — «экстренный разжим валов». Нажав соответствующую кнопку, листы достают, просто потянув их на себя.
- Отсек для хранения шнура питания экономит место на столе
- 2 скорости ламинирования для плёнок разной толщины.



термобашмак  
валы

Ламинаторы ТІКО выполнены в современном стиле, имеют корпуса из термостойкого и ударопрочного ABS\* пластика. Валы покрыты качественным немецким

каучуком (силиконом), не подверженным температурным деформациям. Нагрев осуществляют внешние термоэлементы («термобашмаки»), охватывающие парные валы фактически по всей их окружности. Равномерный термонагрев валов обеспечивает качественное ламинирование, продлевает срок службы валов. Основное отличие от ламинаторов с внутренним нагревом — не нужно часто менять валы — они не деформируются и не прогорают.



**AL-4204 (ACTION A4)  
AL-3203 (ACTION A3)**



**AL-4201**

- Модель AL 4201 имеет возможность регулировки температуры нагрева. В зависимости от толщины пленки или ламинируемого документа, пользователь может подобрать оптимальную рабочую температуру ламинатора.
- При включении аппарата загорается красный индикатор подключения к сети. После прогрева ламинатора начинает светиться зеленый индикатор «Ready». Модель Tiko AL 4201 имеет функцию «экстренный разжим валов».
- Гарантия 2 года.

Все ламинаторы ТІКО укомплектованы профилактическим средством для очистки валов от остатков ламинирования

Модель	AL-4203	AL-3202	AL-4204	AL-3203	AL-4201
Ширина ламинирования (мм)	A4 (230)	A3 (320)	A4 (230)	A3 (320)	A4 (230)
Диапазон используемых плёнок (мкн)	60-175	75-175	50-125	50-125	60-250
Максимальная толщина ламинирования, плёнка+документы (мм)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Время разогрева (мин)	9-10	10-12	3-4	3-4	5
Рабочая температура ламинирования (°C)	125	125	115-120	115-120	105-140
Количество валов	2	2	2	2	2
Нагрев валов	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний
Скорость ламинирования (мм/мин)	265	265	310	310	252
Режим экстренного разжима валов / реверс	Разжим валов	Разжим валов	Разжим валов	Разжим валов	Разжим валов
Регулировка температуры / скорости	нет	нет	Регулировка скорости (2 режима)	Регулировка скорости (2 режима)	Регулировка температуры
Индикация подключения к сети	есть	есть	есть	есть	есть
Индикация готовности к работе	есть	есть	есть	есть	есть
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Мощность (Вт)	285	328	250	375	240
Вес (кг)	1,4	2,0	1,4	1,9	2,3
Размеры, Д x Ш x В (мм)	365x118x110	466x119x103	393x121x87	498x127x88	364x182x106